

Digital Check SmartSource Professional Open

Scanner de chèque modulable



Pourquoi choisir le SmartSource Professional Open

Le système d'alimentation du SmartSource Professional Open réduit et facilite le temps de chargement des documents en ouvrant automatiquement le volet d'alimentation lorsque la poche est vide, le SmartSource Professional Open peut être configuré pour démarrer automatiquement la capture quand des documents sont insérés dans la poche d'alimentation.

Maintenance réduite

Le SmartSource Professional Open est conçu pour traiter un volume journalier important, tout en requérant un minimum d'entretien. L'entretien est facilité grâce au grand capot amovible facilement et à l'accès aux différentes parties du scanner.

Fonctionnalités standard

Les fonctionnalités standard comprennent l'auto feeder, la lecture MICR, la résolution des images en 300 dpi, endossement jet d'encre sur 4 lignes.

Fonctionnalités en option

Les options inclues différentes vitesse de capture, une ou deux poches de réception, OCR, lecture des codes barres, images couleurs et endossement par franker.

CARACTERISTIQUES

- Bac d'alimentation automatique de 100 docs
- Une ou deux poches de réception de 100 documents
- Vitesse de 120 documents par minutes
- Images recto verso haute résolution (300 dpi)
- MICR (CMC7 et E13B)
- Lecture OCR-A et OCR-B (en option)
- Franker (en option)
- Endos jet d'encre 4 lignes
- Connexion USB 2.0

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Dimensions

Hauteur : 17,8 cm
Longueur : 26,7 cm
Largeur : 15,2 cm
Poids : 3,50 kg

Energies et environnement

Alimentation électrique : 100-240V AC 50/60 Hz

Certifications : CE, UL/TUV, CSA, RoHS, VCCI, FFC Class A

Poches de réception

Une ou deux poches de réception
100 documents par poche
Sélection de la poche de destination contrôlé par l'application en fonction de la ligne MICR, de la lecture OCR ou de la qualité de l'image

Format de documents

Hauteur maximal documents : 10,80 cm
Longueur maximal documents : 23,5 cm
Hauteur minimal documents : 5,08 cm
Longueur minimal documents : 7,37 cm

Grammage maximum accepté 90 g/m²

Systèmes d'exploitations

Windows XP Professional 32 bit
Windows VISTA Business 32 et 64 bit
Windows 7 Professional 32 et 64 bit
Windows 8 Professional 32 et 64 bit

Interface utilisateur

Un interrupteur de mise sous tension
Un bouton combinant le Start/Stop et l'évacuation des bourrages
Trois LED de statut

Spécifications fonctionnelles

Impressions :

Cartouche jet d'encre 600dpi
1 ou 4 lignes d'impression au verso
Impression graphique pour logos ou signatures
3 niveaux de qualités (économique, standard ou premium)
Franker pour impression programmable d'un message fixe au recto

Lecture MICR :

Lecture E13B ou CMC7 avec auto détection

Lecture OCR :

Lecture des OCR-A et OCR-B

Vitesse d'entraînement des documents :

120 documents par minutes

Poche de réception des documents :

Capacité de 100 documents

Interface de communications :

USB 2.0

Résolution des images :

Capture recto et verso en 300 dpi, couleur, noir et blanc et teinte de gris (256 nuances de gris)
2 images couleur ou 5 images en N&B et teinte de gris
Couleur : 300 dpi
Noir et Blanc : 240 ou 200 dpi
Teinte de gris : 240, 200, 120 ou 100 dpi

Mode de compression :

CCITT Group 4 pour les images en Noir et Blanc
JPEG pour les images en teinte de gris

Automatic Document Feeder :

Bac d'alimentation pouvant contenir 100 documents
Volet motorisé pour faciliter le chargement des documents
Détection de double documents